

ROFA | Bundhose 092518 | TREND PROBAN®

URL



https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Arc-protection/ROFA--Bundhose-092518--TREND-PROBAN_81079

General information

Produkt:

ROFA | Bundhose 092518 | TREND PROBAN®

Produktart

Produktart:

Bundhosen

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Damen


Unisex

Anbieterswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf ? Schlitz mit Knöpfen ? 2 Seitentaschen ? rechts

Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche jeweils mit Patte und Druckknopf ? 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen ? Kontrastpaspel an Taschenpatten und Seitentascheneingriffen.

Eigenschaften: reiß- und scheuerfest, strapazierfähig, krumpfarm, Proban® Soft mit weichem Griff, atmungsaktiv, dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen, sehr hohe Farbestabilität, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II). Anwendungsgebiete: bei Energieversorgern, im Niederspannungsbereich, wie bspw.

Hausanschlusskästen, Ortsnetzstationen, für Arbeiten von unter Spannung stehenden Teilen, Gasversorgungsbetrieben, pyrotechnische Industrie, in der Chemieindustrie, in

explosionsgefährdeten Bereichen, Transportunternehmen mit Explosivstoffen, bei Verkehrsbetrieben, im Schiffbau, für intensive Schweißarbeiten, Feuerwehrbekleidung,

Industriearbeiterbekleidung, Maschinen- und Anlagenbau. Farben: kornblau; marine

Material: Gewebe 92, Satin, 78% Baumwolle, 20% Polyamid, 2% sonstige Fasern, ca. 400 g/qm, FR

Größen: 102;106;110;114;23;24;25;26;27;28;29;44;46;48;50;52;54;56;58;60;62;64;66;90;94;98

Normen: EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 2 A1 A2, EN 1149-3/-5, EN 61482-2 APC 1

[Hier klicken für den Hersteller Preis](#)

Details zur Anzeige

10000000000 available.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>