

ROFA | Jacke 2095 | F-MAX ARAMID

URL



<https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Arc-protection/ROFA--Jacke-2095--F-MAX-AR>

General information

Produkt:

ROFA | Jacke 2095 | F-MAX ARAMID

Produktart

Produktart:

Arbeitsjacke

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Geschlecht

Geschlecht:


Herren
Damen
Unisex

Anbieterswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Variabler Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, links Brust-Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Klettriegel, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 große Innenpockets an Vorder-, Rückenteil und Ärmeln. Eigenschaften: reiß- und scheuerfest, strapazierfähig, pflegeleicht, leicht zu trocknen, krumpfarm, innovative Hitzeschutzlösung, Nomex® Fasern für den Schutz vor Feuer, Hitze, Störlichtbögen, inhärent flammhemmend, höchster Flamm- und Hitzeschutz, elektrostatisch ableitfähig, hohe Waschbeständigkeit, hohe Standzeiten, wasser-, öl- und schmutzabweisend, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 II), Störlichtbogen, Chemikalienschutz. Anwendungsgebiete: bei Energieversorgern, im Niederspannungsbereich, bei Hausanschlusskästen, Ortsnetzstationen für Arbeiten von unter Spannung stehenden Teilen, Gasversorgung, in der pyrotechnischen Industrie, in der Chemieindustrie, in explosionsgefährdeten Bereichen, Transportunternehmen, bei Verkehrsbetrieben, im Schiffbau, für intensive Schweißarbeiten, Feuerwehrbekleidung, Industriearbeit und Anlagenbau.

Farben: kornblau-marine

Material: Gewebe 277, Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, ca. 220 g/qm, FC

Größen: 44L;44N;44S;46L;46N;46S;48L;48N;48S;50L;50N;50S;52L;52N;52S;54L;54N;54S;56L;56N;56S

Normen: EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1

[Hier klicken für den Hersteller Preis](#)

Details zur Anzeige

10000000000 available.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>