

ROFA | Jacke 4592534 APC 1 - APC 2 | MULTI-LIGHT HI-VIS I

URL



https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Arc-protection/ROFA--Jacke-4592534-APC-1---APC-2--MULTI-LIGHT-HI-VIS-I_80966

General information

Produkt:

ROFA | Jacke 4592534 APC 1 - APC 2 | MULTI-LIGHT HI-VIS I

Produktart

Produktart:

Arbeitsjacke

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Geschlecht

Geschlecht:


Herren
Damen
Unisex

Anbieterswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Stehkragen ? vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen ? 2 vertikale Brusttaschen mit Reißverschluss ? Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknopf ? 2 Seitentaschen mit Reißverschluss ? Bewegungsfalten im Rückenteil ? verlängerter Rücken ? 2 große Innentaschen ? 50 mm Reflexstreifen um Rumpf ? Ärmel und über Schulter ? Reflexpaspel am Kragen ? teilw. 2-lagig . Anwendungsgebiete: bei Energieversorgern, im Niederspannungsbereich, wie bspw. Hausanschlusskästen, Ortsnetzstationen, für Arbeiten von unter Spannung stehenden Teilen, Gasversorgungsbetrieben, pyrotechnische Industrie, in der Chemieindustrie, oder in anderen, explosionsgefährdeten Bereichen, bei Verkehrsbetrieben, für leichte Schweißarbeiten, Industriearbeiterbekleidung. Farben: grau-leuchtgelb; kornblau-leuchtgelb; schwarzmarine-leuchtgelb Material: Material 659, leuchtgelb Gewebe 166, Körper, 46% Modacryl, 31% Baumwolle, 21% Polyamid, 2% sonstige Fasern, ca. 270g/qm, FC , Kontrast: Gewebe 359, Körper, 64% Baumwolle, 34% Polyester, 2% sonstige Faser, 250 g/qm, FC, FR 2. Lage: Gewebe 360, Körper, 65% Baumwolle, 35% Polyester, 250 g/qm, FR Größen: 102;106;110;114;44;46;48;50;52;54;56;58;60;62;64;66;90;94;98 Normen: EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1 (einlagig) u. IEC 61482-2 APC 2 (zweilagig), EN ISO 20471 Kl. 1

[Hier klicken für den Hersteller Preis](#)

Details zur Anzeige

10000000000 available.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>