

ROFA | Parka 058367 | MULTININE

URL



https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Arc-protection/ROFA--Parka-058367--MULTININE_81006

General information

Produkt:

ROFA | Parka 058367 | MULTININE

Produktart

Produktart:

Mäntel / Kittel

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Geschlecht

Geschlecht:


Herren
Damen
Unisex

Anbieterswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Stehkragen mit abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regenablauf Rinne, 2 Brusttaschen mit Patte und Reißverschluss, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss, links Napoleontasche mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, 50mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern, in kleineren Größen unterer Reflexstreifen um Ärmel 70mm breit, Reflexpaspel an Kragen, optional mit einziehbarer Innenjacke. Eigenschaften: angenehmer weicher Griff, atmungsaktiv, inhärent flammhemmend, hoher Flammenschutz und selbstlöschend, geeignet für Schweißarbeiten, elektrostatisch ableitfähig, wasser-, öl- und schmutzabweisend, Schutz vor Regen durch wasserdichte, winddichte und atmungsaktive Membran, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II), guter Tragekomfort. Anwendungsgebiete: bei Energieversorgern, im Niederspannungsbereich, wie bspw. Hausanschlusskästen, Ortsnetzstationen, für Arbeiten von unter Spannung stehenden Teilen, Gasversorgungsbetrieben, pyrotechnische Industrie, in der Chemieindustrie, oder in anderen, explosionsgefährdeten Bereichen, bei Verkehrsbetrieben, im Schiffbau, für intensive Schweißarbeiten, Feuerwehrbekleidung, Industriearbeiterbekleidung. Farben: leuchtgelb-grau; leuchtgelb-kornblau; leuchtgelb-marine Material: Material 58, Gelb: Köper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FC, Kontrastfarbe: Köper, 78% Baumwolle, 20% Polyester, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FR, FC, Futter: 55% Modacryl, 45% Baumwolle, PU-Membran, ca. 200 g/qm Größen: 44/46; 48/50; 52/54; 56/58; 60/62; 64/66 Normen: EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN ISO 11611 Klasse 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3-5, IEC 61482-2 APC 2, EN 343 3/3/X, EN ISO 20471 Klasse 3, EN 14058 Klasse 1 (in Verb. mit Fleecejacke), EN ISO 13688

[Hier klicken für den Hersteller Preis](#)

Details zur Anzeige

10000000000 available.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>