

## **BP® Warnschutz-Multinorm-Wetterschutzjacke APC2**

**URL**



[https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/BP-Warnschutz-Multinorm-Wetterschutzjacke-APC2\\_80009](https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/BP-Warnschutz-Multinorm-Wetterschutzjacke-APC2_80009)

General information

**Produkt:**

BP® Warnschutz-Multinorm-Wetterschutzjacke APC2

Produktart

**Produktart:**

Arbeitsjacke

Normale Größen

**Verfügbar in:**

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren

Damen

Unisex

Anbieterswahl

**Anbieter:**

Hersteller

## Produktbild



## Beschreibung

360° Sichtbarkeit  
wasserdicht & winddicht

Stehkragen, abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasserdichter Frontreißverschluss mit doppelte Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche mit Druckknopf verschließbar, 1 Napoleontasche mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, verstellbarer Ärmelabschluss, 1 Innentasche mit Reißverschluss, große Reparaturöffnung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten, kombinierbar mit wärmender BP® Fleecejacke 2425-860-53 360° Sichtbarkeit wasserdicht & winddicht permanenter Flammschutz normale Passform EN 343 Wetterschutz Wasserdicht Kl. 3, atmungsaktiv Kl. 3, EN 14058 Schutz bei kühlen Umgebungen Kl. 1 3 x WP in Verbindung mit Fleecejacke 2425-860, EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung, EN 13034-6 Chemikalienschutz Typ 6, EN 61482-2 Störlichtbogenschutz Kl. 2, EN ISO 11611 Schweißerschutz Kl. 1 - A1, EN ISO 11612 Hitze- und Flammschutz A1, B1, C2, F1, EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 3,

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 available.

---

PSA.PAGE® GmbH  
Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0  
FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99  
Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)  
Internet: <https://psa.page/>