solutions for your daily eBusiness

Flame High Vis Hose Damen Kl. 1 2591 FLAM - Fristads

URL

https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Flame-High-Vis-Hose-Damen-Kl--1-2591-FLAM---Fristads_62231

General information

Produkt:

Flame High Vis Hose Damen Kl. 1 2591 FLAM - Fristads

Produktart

Produktart:

Bundhosen

Damen Größen en n

Verfügbar in:

DA34 (=XS)
DA36 (=S)
DA38 (=S)
DA40 (=M)
DA42 (=M)
DA44 (=L)
DA46 (=L)
DA48 (=XL)
DA50 (=XL)

Farben

Farben:

blau

Geschlecht

Geschlecht:

Damen

Anbieterauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown

Beschreibung

Flammgeschützte High Vis Hosen für Damen, zugelassen zum Schweißen. Hergestellt aus einem langlebigen und komfortablen, flammhemmend behandelten Material mit Aramid- und CORDURA-Verstärkungen. Für Industriewäsche geeignet.
2 Vordertaschen / 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Hammerschlaufe / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss sowie Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser / Beintasche mit Patte und verdecktemDruckknopfverschluss, Handytasche mit Patte, Klettverschluss und D-Ring /Aramid-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbareKniepolster / Mit Aramid verstärkte Oberschenkelpartien / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2Klasse 1, EN 61482-1-1 ATPV 10,6 cal/cm² HAF 80,4% (siehe Lichtbogen-Tabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse2 und offener Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißtabelle fürzertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 1und EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292 / Zugelassen nach 50 Wäschen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.
34 - 50
75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatische Faser. Verstärkung: 74% Baumwolle, 25% Para-Aramid, 1% antistatische Faser. CORDURA®-Verstärkung: 79% Baumwolle FR, 20% Polyamid, 1% antistatische Faser. 365 g/m². Verstärkungen: 340 g/m².
F171:M3-1 Warnschutz-Gelb/Marine
IEC 61482-2 Schutz vor thermischen Gefahren durch Störlichtbogen ("Box Test" + "Offener Lichtbogentest"). Zertifizierte Schutzkleidung.;EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen und verwandte Verfahren. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;ISO 15797 Industriewäsche geeignet.

Details zur Anzeige

10000 available.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0
FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page
Internet: https://psa.page/