

Flame Schweißer-Winterparka 4033 FLI - Fristads

URL



https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Flame-Schweisser-Winterparka-4033-FLI---Fristads_63000

General information

Produkt:

Flame Schweißer-Winterparka 4033 FLI - Fristads

Produktart

Produktart:

Arbeitsjacke

Normale Größen

Verfügbar in:

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

dunkelblau

Geschlecht

Geschlecht:

Herren


Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown



Beschreibung

Flammschutz-Winterjacke aus strapazierfähigem robustem Material, wasserabweisend und mit hohem Tragekomfort. Geeignet für Industriewäsche.

Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Vollständig gefüttert (Steppfutter) / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / Abnehmbare gefütterte Kapuze mit Kordelzug / 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf - eine mit Werkzeugschlaufen / 2 Seitentaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf / 2 Innentaschen mit Knöpfen - eine mit Handtasche und Schlaufe für Kopfhörer / Elastische Ärmelinnenbündchen / Verstellbare Bundweite / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 ATPV: 56 cal/cm², EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11612 A1 B1 B1 C1 und EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißstabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 1149-5 und EN 342 / OEKO-TEX® zertifiziert.

S - 4XL

75 % Baumwolle FR, 24 % Polyester schmutz-, öl- und wasserabweisend, 1 % antistatische Faser. Steppfutter: 50% Baumwolle FR, 50% Polyester FR. Außenmaterial: 320 g/m². Futter: 315 g/m².

F540:M3-1 Dunkelblau

IEC 61482-2 Schutz vor thermischen Gefahren durch Störlichtbogen ("Box Test" + "Offener Lichtbogentest"). Zertifizierte Schutzkleidung.;EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen und verwandte Verfahren. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 342 Kälteschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.

Straßenbau;Schwerindustrie (inkl. öffentliche/private Unternehmen)
Schweißer;Elektriker;Schmied

Details zur Anzeige

10000 available.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>