solutions for your daily eBusiness

Flamestat High Vis Airtech® Jacke Kl.3 4525 ATHR - Fristads

URL

https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Flamestat-High-Vis-Airtech-Jacke-Kl-3-4525-ATHR---Fristads_63297

General information

Produkt:

Flamestat High Vis Airtech® Jacke Kl.3 4525 ATHR - Fristads

Produktart

Produktart:

Arbeitsjacke

Normale Größen

Verfügbar in:

42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)

Englische Größen n

Verfügbar in:

XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

blau

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Anbieterauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown

Beschreibung

Flammgeschützte Multinorm-Shelljacke aus wasserdichtem, winddichtem und atmungsaktivem Material. Bequeme Ganzjahresjacke mit inhärentem Flammschutz.
Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv / Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Abnehmbare und verstellbare Kapuze / Fronttaschenöffnung mit Zwei-Wege-Reißverschluss bis zum Kragen und verdecktem Klettverschluss / 2 Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss, eine mit D-Ring innen / Kartentasche mit Reißverschluss und Handytasche innen, von außen zugänglich / 2 Innentaschen, eine mit Reißverschluss / 2 fleecegefütterte Vordertaschen mit Reißverschluss / Verstellbare Ärmelenden mit elastischem Innenbündchen / Verlängerter Rücken / Verstellbarer Saum mit Kordelzug / Reißverschluss im Futter für Transfer und Stickerei / Wassersäule 10.000 mm / Atmungsaktivität RET 14,44 / Geprüft und zugelassen nach EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 ELIM: 27 cal/cm², EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 Klasse 3 und EN 343 Klasse 3/4 / Geprüft nach 25 Wäschen / OEKO-TEX® zertifiziert.
XS - 4XL
Wasserdichtes, winddichtes und atmungsaktives Airtech®-Material. 50% Modacryl, 41% Baumwolle, 7% PU, 2% antistatische Faser, 2-Lagen-Laminat. Verschweißte Nähte. Futter 50% Aramid, 50% Viskose. Inhärenter Flammschutz. Außenmaterial 260 g/m². Futter 130 g/m².
F171:M3-1 Warnschutz-Gelb/Marine
IEC 61482-2 Elektrischer Lichtbogen. Box-Test und Prüfung mit offenem Lichtbogen. Zertifizierte Schutzkleidung. Mit ELIM-Wert.;EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 13034 Schutz (begrenzt) vor flüssigen Chemikalien. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 343 Regenschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.

Details zur Anzeige

10000 available.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0
FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page
Internet: https://psa.page/