

Fristads Flame Schweißer-Winterjacke 4032 FLI Flammschutz-Jacken Blau



URL

https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Fristads-Flame-Schweisser-Winterjacke-4032-FLI-Flammschutz-Jacken-Blau_80421

General information

Produkt:

Fristads Flame Schweißer-Winterjacke 4032 FLI Flammschutz-Jacken Blau

Produktart

Produktart:

Arbeitsjacke

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

anthrazit

Geschlecht

Geschlecht:


Herren
Damen
Unisex

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

75 % Baumwolle FR, 24 % Polyester schmutz-, öl- und wasserabweisend, 1 % antistatische Faser. Steppfutter: 50% Baumwolle FR, 50% Polyester FR.

Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Vollständig gefüttert / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / 2 Brusttaschen mit Patten und verdecktem Druckknopfverschluss / 2 Innentaschen mit Knopf, rechts mit Handytasche, Klettverschluss und Schlaufe für Ohrhörer / 2 Vordertaschen mit Patte und verdecktem Druckverschluss / Elastische Ärmelinnenbündchen / Verstellbare Taille mit Knöpfen / Verlängerter Rücken / Zugelassen nach EN 61482-1-2 APC 2, EN 61482-1-1 ELIM: 43 cal/cm² ATPV: 48 cal/cm² (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für offenen Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1 und EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Flammen- und Schweißstabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 1149-5 und EN 3422 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: 2XS - 4XL Normen: OEKO-TEX® PPE Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert. | EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen | EN ISO 11611 Schweißer-Schutz | EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung | EN 342 Kälteschutz Eigenschaften: Multinorm | Schmutz-, öl- und wasserabweisend | Extra hoher Störlichtbogenschutz description (en): Dirt, oil and water-repellent / Fully lined / Front placket opening with zip to top of collar and concealed snap fastening / 2 chest pockets with flaps and concealed snap fastening / 2 inside pockets with button, right with mobile pocket with velcro fastening and loop for earpiece / 2 front pockets with flap and concealed snap fastening / Elasticated inner cuff / Adjustable waist with buttons / Extended back / Approved according to EN 61482-1-2 APC 2, EN 61482-1-1 ELIM: 43 cal/cm² ATPV: 48 cal/cm² (see Electric arc table for certified garment combinations for open arc according to EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1 and EN ISO 11611 A1 class 1 (see Flame and welding table for certified garment combinations), EN 1149-5 and EN 342 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 available.

PSA.PAGE® GmbH
Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0
FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99
Email : office@psa.page
Internet: <https://psa.page/>