

**Fristads Flamestat High Vis Airtech®
Winterparka Kl. 3 4086 ATHR Flammschutz-
Jacken Gelb| Warnschutz-Gelb/Marine**



URL

https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Fristads-Flamestat-High-Vis-Airtech-Winterparka-Kl--3-4086-ATHR-Flammschutz-Jacken-Gelb-Warnschutz-GelbMarine_80427

General information

Produkt:

Fristads Flamestat High Vis Airtech® Winterparka Kl. 3 4086 ATHR Flammenschutz-Jacken Gelb|
Warnschutz-Gelb/Marine

Produktart

Produktart:

Arbeitsjacke

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

gelb
High-Vis Gelb

Geschlecht

Geschlecht:


Herren
Damen
Unisex

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Airtech® atmungsaktives, wind- und wasserdichtes Material. Außenmaterial 50% Modacryl, 41% Baumwolle, 7% PU, 2% antistatische Faser 2-Lagen-Laminat. Verschweißte Nähte. Fleece-Futter 50% Modacryl, 30% Baumwolle, 18% Polyester, 2% Antistatik-Faser. Seidiges Steppfutter: 40% Modacryl, 37% Viskose FR, 22% Viskose, 1% antistatische Faser. Inhärenter Flammschutz.

Mit Lenzing FR® / Wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Verklebte Nähte / Vollständig gefüttert: mit Fleece-Futter am Rumpf und Steppfutter in den Ärmeln / Über die Schulter führende Reflexstreifen / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / Kragen mit Fleece-Futter / Verstell- und abnehmbare gefütterte Kapuze mit Kordel / Mikrofon-Halter / Verdeckte Knöpfe und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / 2 Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen - eine mit D-Ring, die andere mit Werkzeugschlaufen / 2 Vordertaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, beide mit Fleece-gefütterten Handwärmer-Taschen mit seitlicher Öffnung / Kartentasche mit Handytasche (innen) / 2 Innentaschen - eine mit Knopf und Handytasche mit Klettverschluss und Schlaufe für Kopfhörer / Elastische Ärmelinnenbündchen / Verstellbare Unterkante / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Metallfreies Kleidungsstück / Wassersäule 10.000 mm / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 Hauptmaterial ATPV: 34 cal/cm² HAF: 92%, EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 Klasse 3, EN 342 und EN 343 Klasse 3/1. Außenmaterial geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/3 / Mehrlagen-Zertifizierung vorhanden -> siehe extra Tabelle / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: 2XS - 4XL Normen: OEKO-TEX® PPE|PRO Industrial laundry|U6 Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen|EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen|EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|EN 13034 Schutz (begrenzt) vor flüssigen Chemikalien|EN 20471 Warnschutz|EN 343 Regenschutz|EN 342 Kälteschutz Eigenschaften: Multinorm inhärenter Schutz|Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv|Extra hoher Störlichtbogen-schutz description (en): Breathable, wind and waterproof / Fleece-lined in body and silky and soft lining in sleeve / Reflective detailing on shoulders / Front placket opening with zip to top of collar and concealed snap fastening / Fleece-lined collar / Detachable lined hood with drawstring / Microphone holder / Concealed buttons and loop for sheath knife / 2 chest pockets with flaps and concealed snap fastening, 1 with D-ring and 1 with tool loops / 2 front pockets with pocket flaps with concealed snap fastening, both with fleece-lined hand-warmer pocket with side opening / Map pocket with inside mobile phone pocket / 2 inside pockets, 1 with button and 1 mobile phone pocket with velcro fastening and earpiece loop / Elastic inner cuff / Adjustable waistwith drawstring / Zip in lining for easy embroidery and transfer /Waterpillar 10.000 mm / Approved according to EN 61482-1-2 class 2, EN61482-1-1 main fabric ATPV: 34 cal/cm² HAF: 92 % (see Electric arc tablefor certified garment combinations for EN 61482-1-2 class 2 and open arc according to EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6], EN ISO 20471 class 3, EN 342 and EN 343 class 3/1. Shell fabric meets class 3 for water vapour permeability| EN 343 class 3/3. / Leasing laundry-tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 available.

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>