

## **Fristads Flamestat High Vis Handwerkerhose Damen Kl. 1 2777 ATHS Flammenschutz-Hosen Gelb| Warnschutz-Gelb/Marine**



**URL**

[https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Fristads-Flamestat-High-Vis-Handwerkerhose-Damen-Kl--1-2777-ATHS-Flammenschutz-Hosen-Gelb-Warnschutz-GelbMarine\\_80311](https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Fristads-Flamestat-High-Vis-Handwerkerhose-Damen-Kl--1-2777-ATHS-Flammenschutz-Hosen-Gelb-Warnschutz-GelbMarine_80311)

Produktartormation

**Produktart:**

Bundhosen

Normale Größen

**Verfügbar in:**

38 (=2XS/C38)  
40 (=2XS/C40)  
42 (=XS/C42)  
44 (=XS/C44)  
46 (=S/C46)  
48 (=S/C48)  
50 (=M/C50)  
52 (=M/C52)  
54 (=L/C54)  
56 (=L/C56)  
58 (=XL/C58)  
60 (=XL/C60)  
62 (=2XL/C62)  
64 (=2XL/C64)  
66 (=3XL/C66)  
68 (=3XL/C68)  
70 (=4XL/C70)  
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

2XS (=38-40/C38-C40)  
XS (=42-44/C42-C44)  
S (=46-48/C46-C48)  
M (=50-52/C50-C52)  
L (=54-56/C54-C56)  
XL (=58-60/C58-C60)  
2XL (=62-64/C62-C64)  
3XL (=66-68/C66-C68)  
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

**Farben:**

gelb  
High-Vis Gelb

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren  
Damen  
Unisex

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

## Produktbild



## Beschreibung

45% Modacryl, 35% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% Antistatikfaser.  
Verstärkungen: 79% Baumwolle, 20% Polyamid, 1% antistatische Faser.

Schmutz-, öl- und wasserabweisend / 2 einsteckbare CORDURA®-verstärkte, lose hängende Vordertaschen - eine mit 3 Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit extra Tasche / 2 Vordertaschen / D-Ring / 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / Hammerschlaufe / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser / Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte, Klettverschluss und D-Ring / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Doppelnaht an Reflexstreifen / Anpassbare Beinlänge: inkl. 5 cm Extralänge / Zugelassen nach EN 14404 zusammen mit Knieschonern 124292, EN 61482-1-2 EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 9 cal/cm<sup>2</sup> (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Kleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2 und offenen Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5 und EN ISO 20471 Klasse 1 / Gewebe zugelassen nach EN 13034 / Zugelassen nach 50 Wäschen / Industrierwäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: 34 - 50 Normen: OEKO-TEX® PPE|PRO Industrial laundry|T2 Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert.|EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen|EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|EN 20471 Warnschutz|EN 14404 Knieschutz Eigenschaften: Multinorm inhärenter Schutz|Langlebiger, komfortabel|Schmutz-, öl- und wasserabweisend description (en): Dirt, oil and water-repellent / 2 tuckable, CORDURA® reinforced loose-hanging pockets, 1 with 3 small pockets and tool loops and 1 with extra pocket / 2 front pockets / D-ring at waistband / 2 CORDURA® reinforced back pockets with flaps and velcro fastening / Hammer loop / CORDURA® reinforced folding rule pocket with tool pocket, button and loop for sheath knife / Leg pocket with flap and concealed snap fastening, mobile phone pocket with flap and velcro fastening and D-ring / CORDURA® reinforced knee pockets with inside opening / Height adjustment for knee pads in knee pocket / CORDURA® reinforced leg ends / 2-needle stitching on reflective tape / Adjustable leg length with 5 cm hem allowance / Approved according to EN 14404 together with kneepads 124292, EN 61482-1-2 EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 9 cal/cm<sup>2</sup> (see Electric arc table for certified garment combinations for EN 61482-1-2 class 2 and open arc according to EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5 and EN ISO 20471 class 1 / Fabric is approved according to EN 13034 / Certified after 50 washes / Leasing laundry-tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 available.

---

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>