

Fristads Flamestat High Vis Jacke Kl. 2 4176 ATHS Flammschutz-Jacken Gelb| Warnschutz- Gelb/Marine



URL

https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Fristads-Flamestat-High-Vis-Jacke-Kl--2-4176-ATHS-Flammschutz-Jacken-Gelb-Warnschutz-GelbMarine_80438

General information

Produkt:

Fristads Flamestat High Vis Jacke Kl. 2 4176 AHS Flammenschutz-Jacken Gelb| Warnschutz-Gelb/Marine

Produktart

Produktart:

Arbeitsjacke

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

gelb
High-Vis Gelb

Geschlecht

Geschlecht:

Herren
Damen
Unisex

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

45% Modacryl, 35% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% antistatische Faser.
Inhärenter Flammschutz.

Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Über die Schultern führende Reflexstreifen / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und verdeckter Druckknopfleiste - eine mit innenliegendem D-Ring und Stiftschlaufe, die andere mit Öffnung für Funkgerätantenne / Halter für Mikrofone / Brusttasche mit Reißverschluss / Verdeckte 'Napoleon'-Tasche mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Innentasche mit Knopf / Handytasche (innen) mit Klettverschluss und Schlaufe für Kopfhörer / Verstellbare Bundweite / Verstellbare Armabschlüsse / Reflexstreifen an den Ärmeln / Verlängerte Rückenpartie / Metallfreies Kleidungsstück / Zugelassen nach EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 9 cal/cm² (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2 und offenen Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1 (siehe Flammen- und Schweißstabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6] und EN ISO 20471 Klasse 1 Größen XS-S, Klasse 2 Größen M-3XL / Zugelassen nach 50 Wäschen / Industriegewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: XS - 4XL Normen: OEKO-TEX® PPE|PRO Industrial laundry|U3 Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert.|EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen|EN ISO 11611 Schweißer-Schutz|EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|EN 13034 Schutz (begrenzt) vor flüssigen Chemikalien|EN 20471 Warnschutz Eigenschaften: Multinorm inhärenter Schutz|Langlebiger, komfortabel|Schmutz-, öl- und wasserabweisend description (en): Dirt, oil and water repellent / Reflective detailing on shoulders / Front placket opening with zip to top of collar and concealed snap fastening / 2 bellowed chest pockets with flap and concealed snap fastening, one with inside D-ring and pen strap and one with opening for radio-antenna at top / Microphone holder / Chest pocket with zip / 2 front pockets with zip / Inside pocket with button / Inside phone pocket with velcro fastening and loop for mobile phone earpiece / Adjustable waist and cuffs / Extended back / Approved according to EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 9 cal/cm² (see Electric arc table for certified garment combinations for EN 61482-1-2 class 2 and open arc according to EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 A2 class 1 (see Flame and welding table for certified garment combinations), EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6] and EN ISO 20471 class 1 sizes XS-S, class 2 sizes M-3XL / Approved after 50 washes / Leasing laundry-tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 available.

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>