

## **Fristads Flamestat High Vis Jacke Kl. 3 4175 ATHS Flammschutz-Jacken Gelb| Warnschutz- Gelb/Marine**



**URL**

[https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Fristads-Flamestat-High-Vis-Jacke-Kl--3-4175-ATHS-Flammschutz-Jacken-Gelb-Warnschutz-GelbMarine\\_80436](https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Fristads-Flamestat-High-Vis-Jacke-Kl--3-4175-ATHS-Flammschutz-Jacken-Gelb-Warnschutz-GelbMarine_80436)

General information

**Produkt:**

Fristads Flamestat High Vis Jacke Kl. 3 4175 ATHS Flammenschutz-Jacken Gelb| Warnschutz-Gelb/Marine

Produktart

**Produktart:**

Arbeitsjacke

Normale Größen

**Verfügbar in:**

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

**Farben:**

gelb

High-Vis Gelb

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren

Damen

Unisex

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

## Produktbild



## Beschreibung

45% Modacryl, 35% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% Karbon. Inhärenter Flammenschutz.

Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Reflektierende Details an den Schultern / Fronttaschenöffnung mit Reißverschluss oben am Kragen und verdecktem Druckknopfverschluss / Große Brusttasche mit verdecktem Druckknopfverschluss, D-Ring und Stiftschlaufe / Brusttasche mit Reißverschluss / Verdeckte Knöpfe und Schlaufen für Messerscheide / Mikrofonhalterung / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Innentasche mit Knopf / Handy-Innentasche mit Klettverschluss und Schlaufe für Handy-Ohrhörer / Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopfverschluss / Verstellbarer Kordelzug am Saum / Verlängerter Rücken / Geprüft nach EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 9 cal/cm<sup>2</sup> (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2 und offenen Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißstabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6] und EN ISO 20471 Klasse 2 - Größe XS und Klasse 3 - Größen S-3XL / Zugelassen nach 50 Wäschen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: XS - 4XL Normen: OEKO-TEX® PPE|PRO Industrial laundry|U6 Klassifikationen: EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen|EN ISO 11611 Schweißer-Schutz|EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert.|EN 13034 Schutz (begrenzt) vor flüssigen Chemikalien|EN 20471 Warnschutz Eigenschaften: Multinorm inhärenter Schutz|Langlebiger, komfortabel|Schmutz-, öl- und wasserabweisend description (en): Dirt, oil and water-repellent / Reflective detailing on shoulders / Front placket opening with zip to top of collar and concealed snap fastening / Bellowed chest pocket with concealed snap fastening, inside D-ring and pen strap / Chest pocket with zip / Concealed buttons and loops for sheath knife / Microphone holder / 2 front pockets with zip / Inside pocket with button / Inside mobile phone pocket with velcro fastening and loop for mobile phone earpiece / Adjustable cuffs with snap fastening / Adjustable drawstring at hem / Extended back / Approved according to EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 9 cal/cm<sup>2</sup> (see Electric arc table for certified garment combinations for EN 61482-1-2 class 2 and open arc according to EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 A2 class 1 (see Flame and welding table for certified garment combinations), EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6] and EN ISO 20471 class 2 - size XS and class 3 - sizes S-3XL / Approved after 50 washes / Leasing laundry-tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

1000000000 available.

---

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>