

Fristads Schweisser-Latzhose 1029 WEL Flammschutz-Latzhosen Gelb| Blau



URL

https://ppe.page/anzeige/Clothing/Protective-clothing-PPE/Multinorm/Fristads-Schweisser-Latzhose-1029-WEL-Flammschutz-Latzhosen-Gelb-Blau_80512

General information

Produkt:

Fristads Schweisser-Latzhose 1029 WEL Flammschutz-Latzhosen Gelb| Blau

Produktart

Produktart:

Latzhosen

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

anthrazit
gelb

Geschlecht

Geschlecht:

Herren
Damen
Unisex

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

79% Baumwolle, 20% Polyester, 1% antistatische Faser. Verstärkung: 98% Aramidfaser, 2% antistatische Faser.

Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / 2 CORDURA®-verstärkte Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss - eine mit D-Ring / 2 Vordertaschen / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / Hammerschlaufe / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Stifttasche sowie Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser / Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss / Aramidverstärkte Knietaschen mit Außenöffnung und Klettverschluss / Höhenanpassung der Kniepolster in den Knietaschen möglich / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ATPV: 19 cal/cm² ELIM: 13 cal/cm², EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 A1, A2 Klasse 2, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB (6), EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292 / Zugelassen nach 50 Wäschen / Industrielwäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: C44 - C66 Normen: OEKO-TEX® PPE|PRO Industrial laundry Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert.|EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen|EN ISO 11611 Schweißer-Schutz|EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|EN 13034 Schutz (begrenzt) vor flüssigen Chemikalien|EN 14404 Knieschutz Eigenschaften: Multinorm|Schweißen Klasse 2|Verstärkungen an besonders beanspruchten Stellen description (en): Front placket opening with two-way, full-length front zip and concealed snap fastening / 2 CORDURA® reinforced chest pockets with flap and concealed snap fastening, 1 with D-ring / 2 front pockets / Double reinforced crotch seam / 2 CORDURA® reinforced back pockets with flap and concealed snap fastening / Hammer loop / CORDURA® reinforced folding rule pocket with flap and concealed snap fastening, pen pocket and button and loop for sheath knife / Leg pocket with flap and concealed snap fastening, mobile phone pocket with flap and velcro fastening / Aramide reinforced knee pockets with outside opening with velcro fastening / Height adjustment for knee pads in knee pocket / Approved according to EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 13 cal/cm² ATPV: 19 cal/cm², EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 A1, A2 class 2, EN 1149-5, EN 13034 Type PB (6), EN 14404 together with kneepads 124292 / Approved after 50 washes / Leasing laundry-tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 available.

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

D-29303 Bergen/ Eversen

Email : office@psa.page

GERMANY

Internet: <https://psa.page/>