

Leipold + Döhle | FerdyF. 1995S3 Extrication-S3 Mechanics-Handschuh

URL



https://ppe.page/anzeige/Hand-protection/CE-Cat--II---Gloves-against-reversible-risks/Leipold--Doehle--FerdyF--1995S3-Extrication-S3-Mechanics-Handschuh_80767

General information

Produkt:

Leipold + Döhle | FerdyF. 1995S3 Extrication-S3 Mechanics-Handschuh

Größen

Größe:

5 (=XS)
6 (=S)
7 (=S)
8 (=M)
9 (=L)
10 (=XL)
11 (=2XL)
12 (=3XL)
13 (=4XL)


Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown



Beschreibung

Der **FerdyF. 1995S3 Extrication-S3 Mechanics-Handschuh** wurde speziell für extreme Einsätze entwickelt – ob im Baugewerbe, bei technischen Hilfeleistungen (THL) oder bei Rettungsarbeiten. Seine robuste Ausstattung bietet höchsten Schutz, Funktionalität und Komfort unter härtesten Bedingungen.

Der gelbe Handrücken besteht aus hochwertigem Stretch-Elasthan-Material „**schoeller®-dynamic**“ von Schoeller und sorgt für eine perfekte Passform. Eine gepolsterte Knöchelzone mit reflektierendem Nylonmaterial erhöht die Sichtbarkeit und schützt zusätzlich. Die schmutzabweisende Stulpe mit Bündchen verhindert das Eindringen von Schmutz und Staub.

Für besonders hohe Belastbarkeit sorgen doppelte **Kevlar®-Nähte** an Fingern und Daumen sowie **PVC-Fingerspitzen**. Die Innenhand besteht aus zweilagigem **Clarino®-Synthetikleder** mit **Armortex®-Verstärkungen**, zusätzlicher **Sicherheitsmembran** und **EVA-Dämpfung** gegen Schläge und Vibrationen. Der Handschuh ist wasserabweisend, öl- und UV-beständig und erfüllt die **DGUV-Vorgaben**.

Produktdetails:

- Marke: FerdyF.
- Modell: 1995S3 Extrication-S3
- Handrücken: schoeller®-dynamic Stretch-Elasthan mit reflektierenden Zonen
- Innenhand: 2-lagiges Clarino® mit Armortex®-Verstärkung und EVA-Dämpfung
- PVC-Fingerspitzen und Kevlar®-Nähte
- Wasserabweisend, öl- und UV-beständig
- Schmutzschutz-Stulpe mit Bündchen
- Verpackung: 1 Paar im Druckknopfpolybeutel / 12 Paar im Innenkarton / 72 Paar im Karton
- Größen: XS, S, 2XL
- Normen:
 - EN 388:2016 (4.2.4.3.X.P)
 - EN 420:2003+A1:2009
 - PSA-Kategorie II

Einsatzbereiche: Technische Hilfeleistung (THL), Feuerwehr, Notfall- und

Details zur Anzeige

10000000000 available.

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>