solutions for your daily eBusiness

Nahtloser Strickhandschuh ULTRATOUCH - Feinmechanik - EN 388 - Lebon Protection

URL

https://ppe.page/anzeige/Hand-protection/CE-Cat--II---Gloves-against-reversible-risks/Nahtloser-Strickhandschuh-ULTRATOUCH---Feinmechanik---EN-388---Lebon-Protection_77860

Größen information

Größe:

6 (=S)
7 (=S)
8 (=M)
9 (=L)
10 (=XL)
11 (=2XL)

Eigenschaften

Weitere Merkmale:

EN 388 Handschuhe Mechanische Risiken

Sonstiges:

Elastischer Strickbund

Material

Material:

Elasthan
PA - Polyamid
PE - Polymere

Farben

Farben:

blau
dunkelblau
schwarz

Anbieterauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown

Beschreibung

Nahtloser sehr feiner Strickhandschuh, Gaugezahl 18, aus 100% blauem texturiertem Polyamid mit Elasthan. Schwarze BFR Technology® Bi-Polymer Beschichtung auf der Handfläche und an den Fingerspitzen. Elastischer Strickbund.

Siehe das technische Datenblatt Siehe die EU-Konformitätserklärung
Standards

- EN 388:2016 1 1 2 1 X

Angaben zum Produkt

Technologie

- BFR Technology® BFR TECHNOLOGY® ist das neueste Produktsortiment von LEBON. Das Forschungsteam der Gruppe LEBON hat eine Bi-Polymer-Beschichtung entwickelt, die dem Handschuh einen ausgezeichneten Grip auf trockenen, feuchten oder fettigen Teilen verleiht und gleichzeitig ausgesprochen atmungsaktiv bleibt.

Die Zertifizierung

- OEKO-TEX® Die STANDARD 100 Zertifizierung von OEKO-TEX® gibt Ihnen Vertrauen und Sicherheit bei der Auswahl Ihrer Produkte, denn dank dieser Zertifizierung können Sie sicher sein, dass : - Ihr Produkt ist nicht schädlich für Ihre Gesundheit und Ihre Haut. - Ihr Produkt entspricht einer anspruchsvollen internationalen Zertifizierung. - Ihr Produkt ist Teil einer nachhaltigen Entwicklung.

Verpackungseinheiten
12 pro Paket / 120 pro Karton

Die Produktvorteile

- Bewegungsfreiheit
- Grip
- Komfort

Branchen

- Automotive
- Bau
- Gummi
- Kunststoff
- Logistik
- Maschinenbau
- Metall
- Montage

Werte

- EN 388:2016
  - Abriebfestigkeit 1/4
  - Schnittfestigkeit 1/5
  - Weiterreißfestigkeit 2/4
  - Durchstichfestigkeit 1/4
  - Schnittfestigkeit nach ISO 13997 X

Details zur Anzeige

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0
FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page
Internet: https://psa.page/