

Runner Roller TR+ S3 TractionPro®- Antirutschsohle - Sievi

URL



https://ppe.page/anzeige/Safety-shoes/Classification-S3/Runner-Roller-TR-S3-TractionPro-Antirutschsohle---Sievi_77218

Farben information

Farben:

gelb

schwarz

Schuhformen

Form:

Halbschuh

Ausstattung:

Absatz

BOA®

ESD

Metallfrei

Wasserdicht

Größen

Größe:

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Damen

Unisex


Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown



Beschreibung

Größe
35 - 48

Artikelnummer
43-52308-192-09M
43-52308-193-09M

Sicherheitsklasse
EN ISO 20345: S3 SRC HRO

Zehenschutz
Komposit

Nageleintrittschutz
Komposit

Sohlenmaterial
Doppelschicht PU/RU, TractionPro

Obermaterial
PU beschichtetes Leder, Textil

BOA®-Schnürsenkellänge
65 cm

Die metallfreie Konstruktion von Runner Roller umfasst eine wärmeisolierende Zehenkappe aus Kompositmaterial und einen elastischen Nageldurchtrittschutz aus Textilgewebe. Für festen Halt und Verschleißresistenz sorgt die Sievi TractionPro®-Antirutschsohle, deren moderne, zum Boden hin breiter werdende Konstruktion Stöße abfedert und die tragenden Fußzonen abstützt.

Komposit
Der Zehenschutz schützt die Zehen vor herabfallenden Gegenständen und vor Quetschungen. Er entspricht den Anforderungen der Norm EN ISO 20345:2011. Die Schlagfestigkeit beträgt 200 J und der Druckwiderstand 15 000 N. Der metallfreie Komposit-Zehenschutz isoliert besonders effektiv gegen Hitze und Kälte.

Komposit
Der Nageldurchtrittschutz aus Komposit-Textilmaterial erfüllt dieselben Anforderungen der Norm EN ISO 20345:2011 wie der konventionelle Nageldurchtrittschutz aus Stahl. Stahl bietet dagegen den zuverlässigsten Schutz gegen dünnere Nägel, weshalb Sievi für besonders risikoreiche Arbeitsumgebungen (z.B. Baustellen) Schuhe mit einem Nageldurchtrittschutz aus Stahl oder dem neuen Verbundmaterial SieviSole-X® empfiehlt.

Öl- und Chemikalienbeständigkeit
Die Sohle ist beständig gegen Öle und diverse Chemikalien. Die Ölbeständigkeit der Sievi-Schuhe erfüllt die Anforderungen der EN ISO 20345:2011.

Antistatisch
Antistatische Schuhe leiten statische Aufladung des Körpers kontrolliert ab. Widerstandsgrenzwerte: 100 kΩ - 1000 MΩ.

Wasserabweisend
Das Obermaterial der Schuhe ist wasserabweisend. Die

Details zur Anzeige

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>